

**VINCORE**

NEW GENERATION OF PAINTS

Для внутренних и наружных работ



ПОЛУМАТОВАЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ КРАСКА

“VINCORE FACADE EXTRA”

ФАСОВКА

0,9 л, 2,7 л, 4,5 л, 9 л, 18 л.
Пластиковые ведра
или металлические ведра.



ЦВЕТ

Белый, база под колеровку.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, наполнители, полимеры, перлитовый наполнитель, пигменты, ПАВ.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Полуматовая износостойкая краска VINCORE FACADE EXTRA предназначена для фасадных работ и образует прочное гладкое покрытие с высокими грязе- и водоотталкивающими свойствами. Благодаря использованию перлитового наполнителя улучшаются показатели износостойкости, теплопроводности, пожаробезопасности. Краска устойчива к различным атмосферным воздействиям, рекомендована для работы по бетону, цементу, штукатурке, деревянным поверхностям, гипсокартону, а также для ранее окрашенных поверхностей.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Ранее окрашенные поверхности очистить от отслаивающейся и слабо держащейся краски и шпатлёвки. Известковые и кремнийорганические краски удалить полностью. Отремонтированные новой штукатуркой участки выдержать не менее 1 месяца и грунтовать.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски грунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **VINCORE DEEP PENETRATION PRIMER**. Краску наносить кистью, валиком или безвоздушным распылителем в 1-2 слоя, при температуре воздуха и поверхности от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Торговое наименование: Полуматовая износостойкая краска VINCORE FACADE EXTRA

Производитель: ООО «Сэмпер Плюс» Россия Санкт Петербург ул. Дибуновская 22

Адрес производства: г. Санкт Петербург г. Пушкин ул. Автомобильная 4

Сушка между слоями не более 1 часа при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 50 %.

Для ярких или пористых поверхностей можно нанести третий слой. Максимальной прочности покрытие достигает от 14 до 28 дней после окрашивания. Необходимо избегать активную эксплуатацию в этот период, а также не подвергать мытью. Сразу после использования инструмент промыть водой. Засохшая краска удаляется механически.

Нанесение кистью.

Рекомендуется использовать кисти удобного вам размера из синтетических материалов. До начала работы кисть следует промыть чистой водой и тщательно просушить сухой тканью без ворса. Не допускайте слишком глубокого погружения кисти в банку с краской, а также излишков краски на кисти — в противном случае возможно образование подтеков на окрашиваемой поверхности. Для достижения наилучшего результата наносите покрытие кистью строго в одном направлении — сверху вниз или слева направо. Если какой-либо участок остался неокрашенным, а покрытие уже начало застывать, требуется дождаться полного высыхания слоя и только затем приступить к докрашиванию. Такой подход позволит добиться равномерного покрытия без пятен.

Нанесение валиком.

При нанесении краски валиком необходимо использовать инструменты из полиэстера. Для окрашивания гладких поверхностей рекомендуется валик с коротким ворсом (8-10 мм), для негладких и фактурных поверхностей — валик с длинным ворсом (15-20 мм), который обеспечит равномерную покраску. При использовании валика и кюветы необходимо наносить краску способом раскатывания. Чтобы избежать перехлестов и образования фактурных полос, рекомендуется соблюдать правило «сырого края»: стык между нанесенной полосой и последующим участком должен быть влажным

Распыление.

Обычное распыление: разбавить не более 10% от объема краски — подходит для большинства оборудования.

Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Торговое наименование: Полуматовая износостойкая краска **VINCORE FACADE EXTRA**

Производитель: ООО «Сэмпер Плюс» Россия Санкт Петербург ул. Дибуновская 22

Адрес производства: г. Санкт Петербург г. Пушкин ул. Автомобильная 4

Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

УХОД ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Окончательное формирование лакокрасочной пленки происходит примерно через 4 недели, в нормальных условиях сушки, после этого периода пленка становится максимально износостойкой и жесткой. До этого времени уход за окрашенной поверхностью следует проводить аккуратно.

Окрашенную поверхность можно чистить нейтральными моющими средствами (рН 6 - 8). Сильнозагрязненные поверхности можно чистить слабыми щелочными моющими средствами (рН 8 - 10). После обработки моющим средством поверхность промыть чистой водой. При очистке использовать мягкую ткань или губку. Избегать применения щетки или абразивных чистящих средств. При использовании моющего средства необходимо придерживаться рекомендаций производителя моющего средства.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. После использования тару утилизировать как бытовые отходы.

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев. Хранить в плотно закрытой таре, в сухом проветриваемом помещении.
Не допускать замерзания и попадания прямых солнечных лучей.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Торговое наименование: Полуматовая износостойкая краска **VINCORE FACADE EXTRA**

Производитель: ООО «Сэмпер Плюс» Россия Санкт Петербург ул. Дибуновская 22

Адрес производства: г. Санкт Петербург г. Пушкин ул. Автомобильная 4

Показатели	Норма по ТУ
1. Внешний вид пленки	ровная полуматовая
2. Динамическая вязкость по Брукфильду (T=20±2°C), 20 об/мин, мПа*с	не менее 6000
3. Массовая доля нелетучих веществ %, не менее	58
4. Степень перетира, мкм, не более	40
5. Укрывистость, г/м ² , не более	150
6. Время высыхания до ст-3	не более 4 часов
7. Расход на 1 слой, г/м ²	≈ 150
8. Плотность, кг/л	≈ 1,35
9. Разбавитель	вода не более 5%
10. Время до нанесения следующего слоя	1 час
11. Рабочие инструменты	кисть, валик, распылитель
12. Связующее	сополимерная дисперсия
13. Колеровка	Системная колеровка по цветовым раскладкам VINCORE. Колеруется в любой цвет ведущих мировых систем – RAL CLASSIC K7, RAL DESIGN, NCS, SYMPHONY и т.д.
14. Температура при нанесении, °C	от +5

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Торговое наименование: Полуматовая износостойкая краска VINCORE FACADE EXTRA

Производитель: ООО «Сэмпер Плюс» Россия Санкт Петербург ул. Дибуновская 22

Адрес производства: г. Санкт Петербург г. Пушкин ул.Автомобильная 4